

---

# 泊声音乐系统协议

## —云音乐

---

# 目录

1	歌手.....	3
1.1	GetSinger 获取歌手 .....	3
1.2	GetSingerSong 获取歌手的歌曲 .....	4
1.3	GetSingerAlbum 获取歌手的专辑 .....	4
1.4	GetSingerInfo 获取歌手的信息 .....	5
2	排行榜.....	5
2.1	GetTopList 获取排行榜 .....	5
2.2	GetTopListSong 获取排行榜的歌曲 .....	5
3	分类.....	5
3.1	GetCategory 获取分类 .....	5
3.2	GetCategorySong 获取分类下面的歌曲 .....	5
3.3	GetCategoryDiss 获取分类下面的歌单 .....	6
3.4	GetCategoryAlbum 获取分类下面的专辑 .....	6
4	歌单.....	6
4.1	GetDissCategory 获取歌单分类.....	6
4.2	GetDiss 获取分类下的歌单 .....	6
4.3	GetDissSong 获取歌单下的歌曲 .....	7
4.4	GetDissInfo 获取歌单的信息 .....	7
5	专辑.....	7
5.1	GetAlbum 获取专辑.....	7
5.2	GetAlbumSong 获取专辑下的歌曲.....	10
6	电台.....	10
6.1	GetRadio 获取电台 .....	10
6.2	GetRadioSong 获取电台歌曲 [内部] .....	10
7	云音乐-推荐.....	10
7.1	GetNewSong 新歌速递 .....	10
7.2	GetRecommend 热推专辑、歌单、音乐人 .....	10
8	云音乐-搜索.....	10
8.1	SearchPreView 搜索提示 .....	10
8.2	SearchLyric 搜索歌词 .....	11
8.3	SearchSong 搜索歌曲 .....	11
8.4	SearchAlbum 搜索专辑 .....	11

# 1 歌手

## 1.1 GetSinger 获取歌手

```
arg {
    “category” : “xxxx” ;    --String
    “index” : “xxxx” ;        --String
    “pageNo” : xx ;           --int    >= 1
}
```

category	all_all	热门
	cn_man	华语男
	cn_worman	华语女
	cn_team	华语组合
	k_man	韩国男
	k_worman	韩国女
	k_team	韩国组合
	j_man	日本男
	j_woman	日本女
	j_team	日本组合
	eu_man	欧美男
	eu_woman	欧美女
	eu_team	欧美组合
	c_orchestra	乐团
	c_performer	演奏家
	c_composer	作曲家
	c_cantor	指挥家
	other_other	其他

index	all	
	A	
	B	
	C	
	D	
	E	
	F	
	G	
	H	
	I	

	J	
	K	
	L	
	M	
	N	
	O	
	P	
	Q	
	R	
	S	
	T	
	U	
	V	
	W	
	X	
	Y	
	Z	
	#	

1.2 *GetSingerSong* 获取歌手的歌曲

```
arg {
    “singerMid” : “xxxx” ;    --String
    “order” : “xxxx” ;        --String
    “begin” : xx ;             --int    >= 0
    “size” : xx ;              --int    >= 1
}
```

order	quality	推荐
	time	最新
	listen	最热
	score	好评

1.3 *GetSingerAlbum* 获取歌手的专辑

```
arg {
    “singerMid” : “xxxx” ;    --String
```

---

```
    “order” : “xxxx” ;      --String
    “begin” : xx ;          --int    >= 0
    “size” : xx ;           --int    >= 1
}
```

#### 1.4 *GetSingerInfo* 获取歌手的信息

```
arg {
    “singerMid” : “xxxx” ;    --String
}
```

### 2 排行榜

#### 2.1 *GetTopList* 获取排行榜

```
arg {
}
```

#### 2.2 *GetTopListSong* 获取排行榜的歌曲

```
arg {
    “topListId” : “xxxx” ;    --String
    “topListDate” : “xxxx” ;   --String
}
```

### 3 分类

#### 3.1 *GetCategory* 获取分类

```
arg {
}
```

#### 3.2 *GetCategorySong* 获取分类下面的歌曲

```
arg {
    “categoryId” : “xxxx” ;    --String
    “sort” : “xxxx” ;          --String  仅 time 和 listen 可用
    “perpage” : xx ;           --int    ==20(系统实现问题，此处必须=20)
    “pageNum” : xx ;           --int    >= 1
}
```

}

sort	quality	推荐
	time	最新
	listen	最热
	score	好评

3.3 GetCategoryDiss 获取分类下面的歌单

```
arg {
  "categoryId" : "xxxx" ;    --String
  "sort" : "xxxx" ;          --String  仅 time 和 listen 可用
  "perpage" : xx ;           --int    ==20(系统实现问题，此处必须=20)
  "pageNum" : xx ;          --int    >= 1
}
```

3.4 GetCategoryAlbum 获取分类下面的专辑

```
arg {
  "categoryId" : "xxxx" ;    --String
  "sort" : "xxxx" ;          --String  仅 time 和 listen 可用
  "perpage" : xx ;           --int    ==20(系统实现问题，此处必须=20)
  "pageNum" : xx ;          --int    >= 1
}
```

4 歌单

4.1 GetDissCategory 获取歌单分类

```
arg{
}
```

4.2 GetDiss 获取分类下的歌单

```
arg {
  "categoryId" : "xxxx" ;    --String
  "sort" : xx ;              --int    可取值 2, 3, 4
  "from" : xx ;              --int    >=0
  "to" : xx ;                --int    >= 0
}
```

}

sort	1	仅对 categoryId =10000000 有效,
	2	最新
	3	最热
	4	好评

### 4.3 *GetDissSong* 获取歌单下的歌曲

```
arg{
    "dissId" : "xxxx" ;    --String
}
```

#### 4.4 *GetDissInfo* 获取歌单的信息

```
arg{
    "dissId" :[ "xxxx", "xxxx" ]; --string 型数组
}
```

## 5 专辑

### 5.1 *GetAlbum* 获取专辑

```
arg{
    "time" : xx;    --int
    "area" : xx;    --int
    "type" : xx;    --int
    "index" : xx;   --int
    "sort" : xx;    --int
    "perpage" : xx; --int  >=1
    "pageno" :  xx; --int  >=1
}
```

time	0	全部
	1	最近七天
	2	最近一个月
	3	最近一季

area	0	“全部”
	1	“国语”
	2	“粤语”
	3	“台语”
	4	“英文”
	5	“日语”
	6	“韩语”
	7	“法语”
	8	“西班牙语”
	9	“德语”
	10	“俄语”
	11	“其他”

type	0	“全部”，
	1	“流行”，
	2	“摇滚”，
	3	“R&B”，
	4	“乡村”，
	5	“新世纪”，
	6	“嘻哈”，
	7	“世界”，
	8	“布鲁斯”，
	9	“爵士”，
	10	“民谣”，
	11	“拉丁”，
	12	“雷鬼”，
	13	“金属”，
	14	“儿童”，
	15	“影视”，
	16	“游戏”，
	17	“动漫”，
	18	“舞曲”，
	19	“网络”，
	20	“古典”，
	21	“轻音乐”，
	22	“民歌”，



	23	“经典”，
	24	“对唱”，
	25	“胎教音乐”

index	0	全部
	1	A
	2	B
	3	C
	4	D
	5	E
	6	F
	7	G
	8	H
	9	I
	10	J
	11	K
	12	L
	13	M
	14	N
	15	O
	16	P
	17	Q
	18	R
	19	S
	20	T
	21	U
	22	V
	23	W
	24	X
	25	Y
	26	Z
	27	#

sort	1	“发行时间”，
	2	“收听量”，
	3	“评分”，
	4	“下载品质”

---

### 5.2 *GetAlbumSong* 获取专辑下的歌曲

```
arg{
    “albumMid”： “xxxx”      --string
}
```

## 6 电台

### 6.1 *GetRadio* 获取电台

```
arg{
}
```

### 6.2 *GetRadioSong* 获取电台歌曲 [内部]

```
arg{
    “radioId”： “xxxx”；    --string
}
```

## 7 云音乐-推荐

### 7.1 *GetNewSong* 新歌速递

```
arg{
    “area”： “xxxx”；    --string
}
```

area	nd	内地
	gt	港台
	eu	欧美
	k	韩国
	j	日本

### 7.2 *GetRecommend* 热推专辑、歌单、音乐人

```
arg{
}
```

## 8 云音乐-搜索

### 8.1 *SearchPreView* 搜索提示

```
arg{
    “searchText”： “xxxx”；  --string ,要搜索的关键词
}
```

---

## 8.2 SearchLyric 搜索歌词

```
arg{
    “searchText” : “xxxx” ;  --string ,要搜索的关键词
    “pageNo” : xx;    --int, 第几页, 每页固定最多 10 个返回值
}
```

## 8.3 SearchSong 搜索歌曲

```
arg{
    “searchText” : “xxxx” ;  --string ,要搜索的关键词
    “pageNo” : xx;    --int, 第几页, 每页固定最多 10 个返回值
}
```

## 8.4 SearchAlbum 搜索专辑

```
arg{
    “searchText” : “xxxx” ;  --string ,要搜索的关键词
    “pageNo” : xx;    --int, 第几页, 每页固定最多 10 个返回值
}
```