

# 泊声音乐系统协议

## —语言节目&新闻资讯

# 目录

1 语言节目 .....	2
1.1 GetStorytellingCategory 获取语言节目的分类 .....	2
1.2 CmdGetStorytelling 获取分类下的语言节目 .....	3
1.3 GetStorytellingPlaylist 获取语言节目的播放列表 .....	3
1.4 GetStorytellingPush 获取语言节目的推介 .....	3
1.5 SearchStorytelling 搜索语言节目 .....	4
2 新闻资讯 .....	4
2.1 GetNewsCategory 获取新闻资讯的分类 .....	4
2.2 GetNews 获取分类下的新闻 .....	4
2.3 SearchNews 搜索分类下的新闻 .....	5

## 1 语言节目

### 1.1 *GetStorytellingCategory* 获取语言节目的分类

arg {

}

### 1.2 GetStorytelling 获取分类下的语言节目

```
arg{  
    “categoryId” : “xxxx” ; --string  
    “perpage” : xx; - int >=1  
    “pagenum” : xx; --int >=1  
}
```

### 1.3 GetStorytellingPlaylist 获取语言节目的播放列表

```
arg{  
    “mediaId” : “xxxx” ; --string  
    “perpage” : xx; - int >=1  
    “pagenum” : xx; --int >=1  
}
```

### 1.4 GetStorytellingPush 获取语言节目的推介

```
arg{  
    “pushType” : “xxxx” ; --string  
    “perpage” : xx; - int >=1  
    “pagenum” : xx; --int >=1  
}
```

pushType	pop	人气
	topComments	最热
	new	最新
	recommend	推荐

### 1.5 SearchStorytelling 搜索语言节目

```
arg{  
    “searchText” : “xxxx” ; --string  
    “perpage” : xx; - int >=1  
    “pagenum” : xx; --int >=1  
}
```

## 2 新闻资讯

### 2.1 GetNewsCategory 获取新闻资讯的分类

```
arg{  
}
```

### 2.2 GetNews 获取分类下的新闻

```
arg{  
    “categoryId” : “xxxx” ; --string  
    “perpage” : xx; - int >=1  
    “pagenum” : xx; --int >=1  
}
```

### 2.3 SearchNews 搜索分类下的新闻

```
arg{  
    “searchText” : “xxxx” ; --string  
    “perpage” : xx; - int >=1  
    “pagenum” : xx; --int >=1  
}
```